





i Achsenklemmen sind die einfache, sichere und **schnelle Montagelösung** zur dauerhaften axialen Befestigung. Sie finden Anwendung an Achsen, Rohren, Zapfen, Drahtenden, Bolzen, Schrauben, Stiften und Nieten, zum Beispiel in der Elektro- und Automobilindustrie oder bei Gartengeräten und Kinderspielzeug.

Verfügbar sind offene (Achsenklemmringe) und geschlossene (Achsenklemmkappen) Versionen. Zusätzlich zu den

gezeigten Artikeln des Lagersortimentes sind auf Anfrage weitere Ausführungen mit abweichenden Oberflächen (z.B. DELTA-Töne) oder in Zwischengrößen für Achsendurchmesser bis 25 mm erhältlich. Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer Außendurchmesser.




Die Kappen der geschlossenen Versionen können auf Wunsch in der zum Anwendungsfall passenden Farbe, zum Beispiel nach RAL, beschichtet werden.



Achsenklemmring Serie 10.810

Stahl

> brüniert



ϕ	D	H	S	Zähne	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
3,0	11,0	1,3	0,2	4	200	10.810.030.110	1000
4,0	11,0	1,3	0,2	5	400	10.810.040.110	1000
5,0	11,0	1,3	0,2	6	600	10.810.050.110	1000
6,0	15,0	1,6	0,25	6	800	10.810.060.150	1000
7,0	15,0	1,6	0,25	6	800	10.810.070.150	1000
8,0	15,0	1,6	0,25	6	800	10.810.080.150	1000
9,0	18,0	2,1	0,25	6	1000	10.810.090.180	1000

ϕ	D	H	S	Zähne	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
10,0	18,0	2,1	0,3	6	1100	10.810.100.180	1000
12,0	25,0	3,0	0,4	6	2500	10.810.120.250	1000
15,0	28,0	2,8	0,4	6	2500	10.810.150.280	500
20,0	36,0	3,0	0,4	8	3500	10.810.200.360	500
25,0	41,0	3,3	0,5	8	5000	10.810.250.410	500
30,0	50,0	4,3	0,5	10	6000	10.810.300.500	500

NEU




NEU



Achsenklemmring Serie 10.820

Stahl

> verzinkt



ϕ	D	H	S	Zähne	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
3,0	11,0	1,3	0,2	4	200	10.820.030.110	1000
4,0	11,0	1,3	0,2	5	400	10.820.040.110	1000
5,0	11,0	1,3	0,2	6	600	10.820.050.110	1000
6,0	15,0	1,6	0,25	6	800	10.820.060.150	1000
7,0	15,0	1,6	0,25	6	800	10.820.070.150	1000
8,0	15,0	1,6	0,25	6	800	10.820.080.150	1000
9,0	18,0	2,1	0,25	6	1000	10.820.090.180	1000

ϕ	D	H	S	Zähne	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
10,0	18,0	2,1	0,3	6	1100	10.820.100.180	1000
12,0	25,0	3,0	0,4	6	2500	10.820.120.250	1000
15,0	28,0	2,8	0,4	6	2500	10.820.150.280	500
20,0	36,0	3,0	0,4	8	3500	10.820.200.360	500
25,0	41,0	3,3	0,5	8	5000	10.820.250.410	500
30,0	50,0	4,3	0,5	10	6000	10.820.300.500	500

NEU

NEU

NEU

NEU




NEU



Achsenklemmring Serie 10.828

NEU

Edelstahl



[1.4310]

ϕ	D	H	S	Zähne	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
4,0	11,0	1,3	0,2	5	100	10.828.040.110	1000
5,0	11,0	1,3	0,2	6	300	10.828.050.110	1000
6,0	15,0	1,6	0,25	6	400	10.828.060.150	1000

NEU

NEU

NEU

ϕ	D	H	S	Zähne	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
8,0	15,0	1,6	0,25	6	600	10.828.080.150	1000
10,0	18,0	2,1	0,3	6	800	10.828.100.180	1000

NEU

NEU

NEU



Achsenklemmkappe

Serie 10.830



Stahl

vernickelt <
Ring verzinkt <



ø	D	H	I	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
3,0	12,0	4,2	3,0	200	10.830.030.120	1000
4,0	12,0	4,2	3,0	400	10.830.040.120	1000
5,0	12,0	4,2	3,0	500	10.830.050.120	1000
6,0	16,0	5,7	4,0	600	10.830.060.160	1000
7,0	16,0	5,7	4,0	900	10.830.070.160	1000
8,0	16,0	5,7	4,0	1000	10.830.080.160	1000
9,0	20,0	7,1	4,5	1000	10.830.090.200	1000
10,0	20,0	7,1	4,5	1100	10.830.100.200	500

ø	D	H	I	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
12	27,0	9,4	6,0	2500	10.830.120.270	500
15	30,0	9,7	6,0	2500	10.830.150.300	500
16	30,0	9,7	6,0	2500	10.830.160.300	500
18	30,0	9,7	6,0	3500	10.830.180.300	500
20	39,0	10,0	6,0	3500	10.830.200.390	500
22	39,0	10,0	6,0	3700	10.830.220.390	500
25	43,0	12,8	7,0	5000	10.830.250.430	500

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU



Achsenklemmkappe

NEU Serie 10.838



Edelstahl

Achsen-
klemmkappe



[1.4310]

ø	D	H	I	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
4,0	12,0	4,2	3,0	400	10.838.040.120	1000
5,0	12,0	4,2	3,0	500	10.838.050.120	1000
6,0	16,0	5,7	4,0	600	10.838.060.160	1000

NEU
NEU
NEU

ø	D	H	I	Abzugs- kraft (N)	Nr.	
8	16,0	5,7	4,0	1000	10.838.080.160	500
10	20,0	7,1	4,5	1100	10.838.100.200	500

NEU
NEU

- ▶ passendes Handwerkzeug finden Sie auf [Seite 189](#).
- ▶ automatisierte Lösungen für große Stückzahlen auf Anfrage
- ▶ MultiSYS Sortimentskasten Achsenklemmen im Kapitel Sortimente auf [Seite 153](#).



Durch Glätten und Ansträgen scharfer Kanten an den Montageachsen wird die Montage der Befestiger vereinfacht und optimiert!