



# VNG 703

## Setzgerät für Blindnietmuttern und -gewindebolzen



- > pneumatisch-hydraulisch
- > kraftgesteuert

### VNG 703. Das kraftgesteuerte Werkzeug für die schnelle Verarbeitung großer Stückzahlen in der Serienfertigung.

Die Steuerung über Einstellung der notwendigen Setzkraft garantiert, dass die Blindnietmutter immer **optimal und materialschonend** gesetzt wird. Dabei zeichnet sich die VNG 703 durch eine **bedienerfreundliche Konzeption** und **einfache Handhabung** aus. Die Umschaltung von Vor- und Rücklauf erfolgt besonders schnell. Durch leichten Druck auf den Gewindedorn wird die Blindnietmutter selbsttätig auf- und nach der Verarbeitung vollautomatisch abgeschraubt.



Einfache, **stufenlose Einstellung** der individuell benötigten Setzkraft



Hervorragend geeignet für die Verarbeitung von OPTO-Mehrbereichs-Blindnietmuttern (► [Seiten 98 - 99](#)).



Sonderzubehör Winkeladapter zur Einhaltung der benötigten Rechtwinkligkeit zum Bauteil



|  | M3   | M4        | M5 | M6  | M8 | M10 | M12 |
|--|--|-----------|----|---|----|-----|-----|
|  |  | Aluminium |    |   |    |     |     |
|  |  | Stahl     |    |   |    |     |     |
|  |  | Edelstahl |    |   |    |     |     |
|  |  | Stahl     |    |   |    |     |     |
| <b>Lieferumfang</b><br>• Umrüstsätze für Blindnietmutter<br>• 1 Flasche Hydrauliköl/ Nachfülleinheit<br> | Druck: 5-7 bar                             |           |    | Luftverbrauch: 4,4 Liter  |    |     |     |
|  | Hub: 9 mm                                  |           |    | Drehzahl:<br>Aufschrauben 1800 U/min.<br>Ausschrauben 2500 U/min. |    |     |     |
|  | Geräusch:<br>< 75 dB(A) <sup>(68,32)</sup> |           |    | Zugkraft bei 7 bar: 20000 N                                       |    |     |     |
|  | 2,5 kg                                     |           |    | Schlauchanschluss:<br>G 1/4 innen, links oder rechts anbringbar   |    |     |     |
| <b>Artikel-Nr.: 320.703.000.000</b>  |  |           |    |   |    |     |     |

VNG 703



- Sonderzubehör, -mundstücke und -gewindedorne zum Beispiel in verlängerter Form, für Grobgewinde, UNC/UNF oder innenliegende Nietstellen auf Anfrage verfügbar!
- Passendes Druckluft-Zubehör [Seite 211](#).

