

BZ 143 A

Setzgerät für Blindniete

pneumatisch-hydraulisch | mit Permanent- und Intervallabsaugung



Speziell auf die Trapezrillierung des Nietdornes abgestimmte Spannbacken und ein modifizierter Spannmechanismus garantieren eine sichere und formschlüssige Verarbeitung hochfester Blindniete vom Typ FERÖ®-BULB (oder vergleichbare Typen) mit einem Stiftdurchmesser von 3,80 bis 6,15/6,5mm!

Der Verschleiß der Spannbacken wird auf ein Minimum reduziert!



Perfektioniert
für hochfeste Blindniete
mit 6,4 und 7,8 mm Durchmesser
und rilliertem Nietstift!



2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
							Aluminium	
							Stahl	
							Edelstahl	

6,5 mm	5-7 bar	< 75 dB(A)
2,5 kg	18 mm	3,5 Liter
<ul style="list-style-type: none">• 2 Mundstücke• 1 Satz Spannbacken• 1 Flasche Hydrauliköl / Nachfülleinheit• 2 Stiftaufangbehälter	24.000 N bei 7 bar	G 1/4 innen, links oder rechts anbringbar

Artikel-Nr. 320.143.000.000

Ersatz-/Verschleißteile und Mundstücke

321.528.200.066	Rückhaltemundstück 6,4mm
321.528.200.067	Rückhaltemundstück 7,8mm
321.528.045.080	Spannbacken
321.143.000.010	Führungshülse
321.143.000.012	Spannhülse BZ143
321.143.000.013	Druckfeder Spannmechanismus BZ143
321.143.000.016	Vordere Hülse BZ143
321.143.000.025	Kolbenverlängerung BZ143



Der Stiftrillierung von FERÖ®-BULB Blindniete angepasst.

