



BZ 103 A

Outil de pose pour rivets aveugles

- > oléopneumatiques
- > avec aspiration permanente ou intermittente

A partir du printemps 2015

- Process de pose encore plus rapide
- Consommation d'air réduite
- Nez de pose optimisés
- Mécanisme de serrage optimisé



BZ 103 A. La version actuelle de l'appareil standard éprouvé à des milliers de reprises pour la pose fiable des rivets aveugles. **Un vrai classique.** **Bruits réduits, excellente ergonomie, vaste étendue de livraison,** y compris toutes les pièces d'équipement nécessaires sous un **emballage haut de gamme.** Réglage de l'aspiration.



Nous adaptons les outils oléopneumatiques en fonction de vos spécifications. Exemple: **Variante spéciale BZ 103 A AXIALE.**



	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium									
Acier									
Inox									
Alliages de cuivre									
Equipements <ul style="list-style-type: none"> • 4 nez de pose • 1 jeu de mors • 1 flacon d'huile hydraulique / kit de remplissage d'huile • 2 récupérateurs de clous 	Pression: 5-7 bar						Ø max. du clou: 3,2 mm		
	Course: 18 mm						Consommation d'air: 2,4 litres		
	Bruit: < 75 dB(A) _(68,32)						Traction à 7 bar: 11700 N		
							1,8 kg		
Raccord pneumatique: filetage G 1/4 intérieur, à gauche ou à droite									
Article n°: 320.103.000.000									

