



# BZ 123 A

## Outil de pose pour rivets aveugles

- > oléopneumatique
- > avec aspiration permanente ou intermittente

**A partir du printemps 2015**

- Process de pose encore plus rapide
- Consommation d'air réduite
- Nez de pose optimisés
- Mécanisme de serrage optimisé



**BZ 123 A. L'outil puissant** pour rivets aveugles jusqu'à 8,0 mm de diamètre! Avec une très grande course de 25 mm, convient aussi parfaitement à la pose de rivets FERRO®-BOLT haute résistance. Comme tous les outils Honsel-VVG oléopneumatiques, **bruit réduit, excellente ergonomie et vaste étendue de livraison.** Beaucoup d'accessoires spéciaux disponibles. Adaptations sur demande possibles.



Le BZ 123 A convient parfaitement à la pose de rivets aveugles **FERRO®-BOLT** à haute résistance. Les nez de pose spéciaux présentés à la ► page 205 doivent impérativement être utilisés afin de garantir le verrouillage sûr du clou!



BZ 123 A avec douille avant spéciale et nez de pose spécial pour le montage de rails d'amarrage avec des rivets aveugles **FERRO®-BOLT**.



	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
				Aluminium					
				Acier					
				Inox					
				Alliages de cuivre					
<b>Equipements</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 nez de pose</li> <li>• 1 jeu de mors</li> <li>• 1 flacon d'huile hydraulique / kit de remplissage d'huile</li> <li>• 2 récupérateurs de clous</li> </ul>	<b>Pression:</b> 5-7 bar			<b>Ø max. du clou:</b> 4,8 mm					
	<b>Course:</b> 25 mm			<b>Consommation d'air:</b> 3,5 litres					
	<b>Bruit:</b> < 75 dB(A) <sub>(68,32)</sub>			<b>Traction à 7 bar:</b> 18700 N					
				2,34 kg			<b>Raccord pneumatique:</b> filetage G 1/4 intérieur, à gauche ou à droite		
<b>Article n°: 320.123.000.000</b>									

