

# BZ 143 A

Outil de pose pour rivets aveugles

oléopneumatiques | avec aspiration permanente ou intermittente



Des mâchoires spécialement adaptées à la cannelure trapézoïdale du mandrin et un mécanisme de serrage modifié garantissent une pose sûre et ferme des rivets aveugles à haute résistance de type FERRO®-BULB (ou similaire) d'un diamètre de tige allant de 3,80 à 6,15/6,5 mm ! L'usure des mâchoires est réduite au strict minimum !



### Optimisé

pour les rivets aveugles à haute résistance de 6,4 et 7,8 mm de diamètre avec mandrin à rivet cannelé !

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
								Aluminium	
								Acier	
								Inox	

- 6,5 mm
- 2,5 kg
- 2 nez de pose, 1 jeu de mors, 1 flacon d'huile hydraulique/kit de remplissage d'huile, 2 récupérateurs de clous
- 5-7 bar
- 18 mm
- 24.000 N à 7 bar
- < 75 dB(A)
- 3,5 litres
- filetage G 1/4 intérieur, à gauche ou à droite

**Article n°: 320.143.000.000**

321.528.200.066	Nez de pose de retenue 6,4 mm
321.528.200.067	Nez de pose de retenue 7,8 mm
321.528.045.080	Jeu de mors
321.143.000.010	Douille de guidage
321.143.000.012	Douille de serrage BZ143
321.143.000.013	Ressort de compression BZ143
321.143.000.016	Douille avant BZ143
321.143.000.025	Rallonge de piston BZ143



Adapté à la tige cannelée des rivets aveugles FERRO®-BULB.

