



VNG 703

Outil de pose pour écrous et goujons à sertir en aveugle



- > oléopneumatique
- > commandé par la force

VNG 703. L'outil avec réglage de la force pour la pose rapide de grandes quantités dans la production en série. La commande par le réglage de la force de pose nécessaire garantit que l'écrou à sertir en aveugle est toujours posé de manière optimale tout en ménageant le matériau. L'outil VNG 703 se distingue par une conception agréable pour l'utilisateur et une utilisation simple. La commutation de la marche en avant et en arrière est particulièrement rapide. Grâce à une légère pression sur la gâchette l'écrou à sertir en aveugle se visse et se dévisse de lui-même automatiquement après la pose.



Réglage simple et continu de la force de pose.



Convient parfaitement à la pose d'écrous à sertir en aveugle multi-serrage OPTO.



Accessoire spécial adaptateur angulaire pour le respect de la perpendicularité nécessaire par rapport au composant.



	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
		Aluminium					
		Acier					
		Inox					
		Acier					
Equipements <ul style="list-style-type: none"> • Kits d'équipement pour écrous à sertir en aveugle • 1 flacon d'huile hydraulique/kit de remplissage d'huile 	Pression: 5-7 bar		Consommation d'air: 4,4 litres				
	Course: 9 mm		Vitesse: vissage 1 800 t/mn dévissage 2 500 t/mn				
	Bruit: < 75 dB(A) _(68,32)		Traction à 7 bar: 20000 N				
	2,5 kg		Raccord pneumatique: filetage G 1/4 intérieur, à gauche ou à droite				
Article n°: 320.703.000.000							



► **Accessoires, nez de pose et mandrins de traction spéciaux, par exemple rallongés, pour des filetages imprécis, UNC/UNF, ou pour des sertissages intérieurs, livrables sur demande !**

