



# VNG 903

Outil de pose pour écrous et goujons à sertir en aveugle



- > oléopneumatique
- > commandé par la course

## VNG 903. La solution avec ajustement de la course, conçue pour la pose d'inserts jusqu'au M12 (en option).

Le design au point et les possibilités de réglage individuel font des VNG 903 des partenaires parfaits pour le montage performant et sûr de tous les écrous à sertir en aveugle courants. Ceux-ci sont **vissés automatiquement** par légère pression sur le mandrin. L'arrêt du vissage se fait également de manière automatique- le temps de dévissage est réglable. **Confortable, pratique, simple.**



Réglage exact de la course de pose par l'échelle graduée sur le capuchon de réglage.



VNG 903 en utilisation quotidienne. Montage sûr - puissant et fiable.



	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
		Aluminium					en option
		Acier					en option
		Inox					en option
		Acier					
<b>Equipements</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kits d'équipement pour écrous à sertir en aveugle</li> <li>1 flacon d'huile hydraulique/kit de remplissage d'huile</li> </ul>		<b>Pression:</b> 5-7 bar		<b>Consommation d'air:</b> 7,5 litres		
			<b>Course:</b> 7 mm		<b>Vitesse:</b>		
			<b>Bruit:</b> < 75 dB(A) <sub>(68,32)</sub>		vissage 1 800 t/mn		
			2,7 kg		dévissage 2 500 t/mn		
				<b>Traction à 7 bar:</b> 29000 N			
				<b>Raccord pneumatique:</b> filetage G 1/4 intérieur, à gauche ou à droite			
<b>Article n°: 320.903.000.000</b>							



► Accessoires, nez de pose et mandrins de traction spéciaux, par exemple rallongé, pour des filetages imprécis, UNC/UNF, ou pour des sertissages intérieurs, livrables sur demande !

